

Weldkar WK Plasma 3020 Com

Netspanning 230 Volt, Snijstroom 5 - 30 Ampère

Dit Plasma snijapparaat met ingebouwde compressor is bij uitstek geschikt om divers snijwerk te verrichten op locatie.

- Traploos instelbaar
- Draagbaar: gewicht 16 kg.
- Snijcapaciteit tot max. 8 mm

Bestelnr. 151656231

(incl. snijtoorts PT 25 - 4 mtr.)



Plasma Snijtoorts PT-25/PT-60/PT-71

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
249556455	Snijtoorts PT-25 - 4 meter, direct aansluiting	1	
249541411	Snijtoorts PT-60 - 6 meter, centraal aansluiting	1	
249557670	Snijtoorts PT-71 - 4 meter, centraal aansluiting	1	
249556453	Snijtoortskop PT-25 - hand	1	1
249544470	Snijtoortskop PT-60 - hand	1	1
249557669	Snijtoortskop PT-71 - hand	1	1
249544471	O-ring PT-25 / PT-60	20	2
249557667	O-ring PT-71	10	2
249544472	Handgreep met schakelaar PT-25 / PT-60	1	3
249557668	Handgreep met schakelaar PT-71	1	3
219521752	Schakelaar	1	4
240154195	Blister Luchtverdeler PT-25 / PT-60	5	6
240157675	Blister Luchtverdeler PT-71	2	6
240154196	Blister Elektrode Standaard PT-25 / PT-60	10	5
240157671	Blister Elektrode Standaard PT-71	10	5
240154197	Blister Snijhuls Ø 0.65 mm / 10-20A PT-25 / PT-60	10	7
240154198	Blister Snijhuls Ø 0.80 mm / 20-30A PT-25 / PT-60	10	7
240154199	Blister Snijhuls Ø 0.90 mm / 30-40A PT-60	10	8
240154200	Blister Snijhuls Ø 1.00 mm / 40-50A PT-60	10	9
240154201	Blister Snijhuls Ø 1.10 mm / 50-60A PT-60	10	9
240157672	Blister Snijhuls 20-50A PT-71	10	9
240156452	Blister Snijhulshouder PT-25	1	10
240154202	Blister Snijhulshouder PT-60	1	10
240157674	Blister Snijhulshouder PT-71	1	10
240154203	Blister Snijhulshouder Max Life PT-60	1	11
240157673	Blister Beschermhuls snijhulshouder PT-71	3	
240154204	Blister Afstandshouder 2-punts	2	12
249544497	Cirkelsnijset PT-25 / PT-60	1	
249544498	Snijwagen PT-25 / PT-60	1	

Weldkar WK Plasma 4060 PFC

Netspanning 230 Volt, Snijstroom 20 - 40 Ampère

Ideaal voor op locatie

Capaciteit max. 15 mm staal

Incl. snijtoorts PT 60 en drukregelaar

Handzame en draagbare snij-inverter met een maximale snijcapaciteit van 15 mm in staal. Geschikt voor het snijden van staal, RVS, aluminium en koper. Inclusief PFC module (energiebesparend). Tevens geschikt voor gebruik op aggregaten met voldoende vermogen.

Bestelnr. 151655574

(incl. snijtoorts PT 60 - 6 mtr.)



Weldkar WK Plasma 6590

Netspanning 400 Volt, Snijstroom 20 - 65 Ampère

Zeer breed inzetbaar

Inschakelduur van 90% bij 65 A

Capaciteit max. 25 mm staal

Incl. snijtoorts PT 60 en drukregelaar

Met een snijcapaciteit van maximaal 25 mm in staal is deze draagbare (22 kg) plasmasnijder zeer breed inzetbaar. De machine is zeer eenvoudig traploos in te stellen door middel van 1 knop. Tevens geschikt voor gebruik op aggregaten met voldoende vermogen.

Bestelnr. 151655595

(incl. snijtoorts PT 60 - 6 mtr.)

